

Frisch gestärkt – ganz automatisch

Geniessen Sie Ihre Pause. Wir kümmern uns um den Rest!

Easy 6000 -

der drehende Alleskönner



- Attraktives Design kombinierbar mit unseren Modellen Hot & Cold
- Gehäuse: die ebene Oberfläche garantiert eine leichte Reinigung
- Platine mit Flashprozessor, Update ohne Hardwareaustausch
- Leicht entnehmbare, kompakte Kühleinheit Patent Pending
- Version VISUAL mit beleuchteter Produktanzeige und LED Preisdisplay
- Seitliche Luftzirkulation (patentiert)
- Ausziehbare Etagen erleichtern die Befüllung
- Tür mit Anti – Vandalismus Blenden, 3 Schliesspunkte, programmierbares und gesichertes Schloss
- LED – Beleuchtung
- Niedriger Energieverbrauch
- Automatisch öffnende und schliessende Klappen mit einstellbarem Timer
- LCD – Grafikdisplay 240x128 pixel
- 8 Etagen, 120mm Höhe, konfigurierbar in 4-6-8-12-16-24-48er Fächer



Power LED
Leistungsstark aber
energiesparend



Automatisch
öffnende und
schliessende Klappen



Leicht entnehmbare,
kompakte
Kühleinheit



Ausziehbare Etagen

A +
energy

Technische Daten:

- | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| • Höhe | mm | 1830 |
| • Breite | mm | 910 |
| • Tiefe | mm | 790 |
| • Tiefe bei geöffneter Tür | mm | 1660 |
| • Gewicht | Kg | 315 |
| • Türgehäuse und Komponenten | | metall |
| • Ausgabesystem | | FIFO und Shopper |
| • Anti - Vandalismus Blende | | ja |
| • Versorgungsspannung | V / Hz | 230 / 50 |
| • Verbrauch EVA-EMP (Idle mode) | Wh / h | 265 |
| • Mindesttemperatur | C° | +3 mit Kühlsicherheit |
| • Protokoll | | MDB / Executive |
| • Farbe | | schwarze RAL 9005 und aluminium |