

ELEKTRISCH

- Steckdose 230V/10A, 1PNE (empfohlen 16A abgesichert – siehe Datenblatt).
- Der Anschluss des Automaten erfolgt durch ein Anschlusskabel (ca. 2m) mit Stecker Typ 13.
- Details Anschlussdaten: siehe Datenblatt.
- In Ausnahmefällen erfolgt der Anschluss der Automaten Mit Stecker-Typ 23.

EDV

- Internetzugang RJ45 (LAN oder allenfalls W-LAN).

WASSER

- Wasserdruck min. 1,5 bar, max. 5,0 bar.
- Normales Wasserleitungsrohr, Druckreduzierventil
- Abstellhahn und Wasserfilter* mit 3/8" Aussengewinde (* = pro Gerät).
- Bei Verwendung eines Brita-Filter-System ist eine Hausfilteranlage nicht notwendig.



Allfälliges Druckreduzierventil

WASSERABLAUF (empfohlen bei FM-System)

- Ablaufschlauch von Maschine $\varnothing 16 \times 2000$ mm.
- Trichter $\varnothing 50$ mm mit Siphon.
- Ablaufleitung $d_{\min} = 1''$.
- Ablaufschlauch nicht fest an Ablauf montiert.



WICHTIG

- Der gesamte Anschluss (Wasser und Strom) sollte zwischen 50 cm und 100 cm ab Boden montiert sein.
- Bitte bei Table Top Geräten den Durchgang Arbeitsplatte beachten - Siehe Installationsplan.

EMPFEHLUNG

Brita-Filter oder Hausfilter-Anlage.

LEOMAT AG

Wiesenstrasse 2
9327 Tübach

info@leomat.ch
www.leomat.ch

