

Tübach, 20. Mai 2025

**ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLORT**

Schaerer Version / Datum: i / 18.01.2024

Index gültig für Installationsplan: KM

Die Installation muss den örtlich geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen!

Ist die Indexnummer nicht auf der Zeichnung vorhanden, dann ist das Element physisch nicht installiert!

**Folgende Installationen müssen vorhanden sein:**

1. Hauptschalter oder Steckdose
- 1.1 Steckdose, 3polig
2. Anschluss G  $\frac{3}{4}$ " (Aussengewinde)
3. Rückschlagventil
4. Filter
5. Druckreduzierung auf 3bar eingestellt
6. Absperrventil
7. Wasseranschluss
8. Standrohr (min. Ø 50 mm)
9. Reduktion
10. Bundbüchse Ø 48mm
11. Siphon
12. Ablauf (Kunststoff) Ø 56mm
13. Durchbruch für Strom, Frisch- und Schmutzwasser
14. Externe Pumpe mit Motor (Option SM 2)
15. Wasserfilter / Enthärtungsfilter (Option)
16. Satzcontainer (Option)
17. Öffnung für Satzcontainer (Option)
18. Kühleinheit (Option)
19. Abrechnungssystem (Option)
20. Frischwassertank (Option)
21. Schmutzwassertank (Option)

**Empfohlene Wasserhärte:**

4 - 6°dKH (Grad deutsche Karbonathärte)  
 8 - 10°fKH (Grad französische Karbonathärte)

Weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung, Kapitel  
 Wasserqualität.

Wasserdruck Zuleitung: 2 - 6 bar (bei 2l/Min)  
 Wassertemperatur: 10 - 30°

Das Gerät muss an einen abgesicherten Stromkreis angeschlossen werden (wir empfehlen, den Anschluss über einen Fehlerstromschutzschalter zu leiten).



## ANSCHLUSSWERTE

(DE) Anschlusswerte (EN) Power requirements (FR) Puissances connectées (ES) Valores de conexión	Pos 1 (RCD)	Pos 1 (RCD)	Pos 1 (RCD)	Pos 1 (RCD)	Pos 1 (RCD)	Pos 1 (RCD)
220-240V~ 1L, N, PE 13A	220-240V~ 1L, N, PE 20A	220-240V~ 1L, N, PE 30A	200-240V~ 2L, PE 20A	200-240V~ 2L, PE 30A	220-240V~ 3L, PE 30A	380-415V~ 3L, N, PE 16A
SCSoul	2-2.4kW	3-3.6kW	6-7kW	1.8-2.4kW	4.3-7kW	4.7-10.3kW
BKE SOUL	0.15kW	0.15kW	-	-	-	-

## ABMESSUNGEN

